



## DC/AC SAF SİNÜS DALGA ÇIKIŞLI İNVERTÖR - SK SERİSİ

Model	SK200	SK350	SK700	SK1000	SK1500	SK2000	SK3000
Sürekli Çıkış Gücü	200W	350W	700W	1000W	1500W	2000W	3000W
3 dak. Çıkış Gücü	230W	400W	800W	1150W	1725W	2300W	3450W
Anlık Çıkış Gücü	400W	700W	1400W	2000W	3000W	4000W	6000W
Giriş Voltajı	12 - 24 - 48 Vdc						
Çıkış Voltajı	220 / 230 / 240 VAC ( Seçilebilir )						
Çıkış Frekansı	50 / 60 Hz ( Seçilebilir )						
Verim ( 24 V )	93 %	89 %	93 %	94 %	93 %	94 %	93 %
Çektiği Minimum Akım ( 24V için )	-	-	0.60A	0.65A	0.70A	1,32A	1.5A
Çıkış Dalga Karakteristiği	Saf Sinüs						
Korumalar	Aşırı yükleme, Kısa devre, Ters kutuplama, Aşırı sıcaklık, Aşırı-Düşük giriş gerilimi						
Uzaktan Control	Anahtarlı	Anahtarlı	CR-6 / CR-7 / CR-8 ( İsteğe bağlı )				
Güvenlik Standartları	Meet UL458, EN60950-1						
EMC Sınıfı	EN55022:1997, EN6100-3-2:1998, EN6100-3-3:, EN55024:2001						
Çalışma Sıcaklık	0 - 40 C°						
Soğutma	FAN ( Yük ve Sıcaklık Kontrollü )		FAN ( Yük Kontrollü )				
Boyutları mm	185x147x60	185x147x60	295x180x72	383x182x88	415x191x88	422x208x166	422x208x166
Ağırlık kg	1.2	1.4	2.7	4.0	4.8	9.0	9.8

