



DC/AC SAF SİNÜS DALGA İNVERTÖR - S SERİSİ

Model	S150	S300	S600	S1500
Sürekli Çıkış Gücü	150W	300W	600W	1500W
Anlık Çıkış Gücü	200W	400W	800W	2000W
Giriş Voltajı	12 - 24 Vdc		12 - 24 - 48 Vdc	
Çıkış Voltajı	220 / 230 / 240 VAC (Seçilebilir)			
Çıkış Frekansı	50 / 60 Hz (Seçilebilir)			
Tam Yük Verim (24 V)	88 %	89 %	93 %	89 %
Çıkış Dalga Karakteristiği	Saf Sinüs			
Korunmalar	Aşırı yükleme, Kısa devre, Ters kutuplama, Aşırı sıcaklık, Aşırı-Düşük giriş gerilimi			
Uzaktan Kontrol	On / Off Kontrollu			CR-5 (İsteğe bağlı)
Güvenlik Standartları	Meet UL458, EN60950 Kadar			
EMC Sınıfı	EN50081-1:1992, EN50082-1-2:1992, EN55022B:1994, EN61000-4-2:1995:EN61000-4-3:1996,ENV50204:1995			
Çalışma Sıcaklığı	0 - 40 C°			
Soğutma	FAN (Yük Kontrollu)			
Boyutları mm	200x132x72	237x155x72	295x180x72	390x275x105
Ağırlık kg	2.7	3.5	2.7	7.0

