



DC/AC SAF SİNÜS DALGA TRANSFER SWITCH İNVERTÖR - ST SERİSİ

Model	ST600	ST1000	ST1500	ST2000	ST2500
Sürekli Çıkış Gücü	600W	1000W	1500W	2000W	2500W
3 dak. Çıkış Gücü	680W	1150W	1725W	2300W	2875W
Anlık Çıkış Gücü	800W	2000W	3000W	4000W	5000W
Giriş Voltajı	12 - 24 - 48Vdc				
Çıkış Voltajı	220 / 230 / 240 VAC (Seçilebilir)				
Çıkış Frekansı	50 / 60 Hz (Seçilebilir)				
Verim (24 V)	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %
Çektiği Mini- mum Akım	0.43A	0.65A	0.70A	1.10A	1.50A
Circuit Breaker (24 V)	7A	6A	6A	12A	16A
Transfer Switch (24 V)	10A	16A	25A-16A	25A-16A	25A
Çıkış Dalga Karakteristiği	Saf Sinüs				
Korumalar	Aşırı yükleme, Kısa devre, Ters kutuplama, Aşırı sıcaklık, Aşırı-Düşük giriş gerilimi				
Uzaktan Kontrol	CR-8 (İsteğe bağlı)	CR-6/CR-7/CR-8 (İsteğe Bağlı)			
Güvenlik Standartları	EN60950-1	Meet UL458, EN60950-1			
EMC Sınıfı	EN50081-1:1992, EN50082-1-2:1992, EN55022B:1994, EN61000-4-2:1995:EN61000-4-3:1996,ENV50204:1995				
Çalışma Sıcaklığı	0 - 40 C°				
Soğutma	FAN (Yük Kontrollü)				
Boyutları mm	2902x180x80	373x236x115	403x236x115	433x332x115	463x332x115
Ağırlık kg	3.3	6.2	7.0	11.2	12.0

