



ANAHTARLAMALI AKÜ ŞARJ CİHAZ ESC / ESP SERİSİ

MODEL	ESC / ESP-120			ESC / ESP-240		
Çıkış DC Voltajı	13.5V	27V	54V	13.5V	27V	54V
Akım Değerleri	8A	4A	2A	16A	8A	4A
Akım Aralığı	0-8A	0-4A	0-2A	0-16A	0-8A	0-4A
Güç Değerleri	108W	108W	108W	216W	216W	216W
Gürültü (max.)	120mVp-p	150mVp-p	400mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	400mVp-p
Voltaj Aralığı	12-15V±2%	24-30V±1%	48-56V±1%	12-15V±2%	24-30V±1%	48-56V±1%
Hat Ayarlama	+05%	+05%	+05%	+10%	+05%	+05%
Yük Ayarlama	±2%	±1.0%	±0.5%	±2.0%	±2%	±0.5%
Giriş Voltaj Değ.	88 132VAC/176 - 264VAC Anahtar Seçimli 249 370VDC					
Frekans Değeri	47 - 63Hz					
Verim	81%	83%	84%	81%	84%	85%
AC Akım	3A/11SVAC 1.SA/23OVAC 4.SA/11SVAC 2.SA/23OVAC					
Anlık Çıkış Akım	Soğuk Kalkışta 40A					
Koruma Aşırı Yükte	105 - 135% Çıkış Gücü					
Koruma tipi	FoId back current limiting, recovers automatically afterfault condition is removed					
Aşırı Sıcaklık	RTH>= 80 C° Çıkış Kapama			RTH>= 85 C° Çıkış Kapama		
Akümülatör	ESC Seri Akü Kutuplama, Aşırı ve Düşük Voltaj korumalı					
Fan Kontrol	NO FAN			RTHS 60 C° Fan Açık, 50 C° Fan Kapalı		
Çalışma Sıcaklığı ve Nem	-10C° - +60C°, 20% - 90% RH					
Depolama Sıcaklığı ve Nem	-20C° - +85C°, 10% - 95% RH					
Titreşim	10 - 500Hz, 2G 3Eksen 10dak. / 1devir, 60 dak. Her X, Y, Z Eksenler					
Güvenlik Standartları	CSA1010.1, UL3101-1, IEC1010 -1, EN61010 -1 Tasdikli					
Dayanma Voltajı	I/P-O/P:3KV I/P-FG:1.5KV O/P-FG:0.5KV 1 dak.					
Boyutlar (mm)	L150xW140xH86					
Ağırlık kg	~ 1.4			~ 1.5		

